

Rasengittersteine aus Beton nach BGB RiNGB

Rasengittersteine

Eigenschaft	Anforderung / Anmerkung			
	60x40x8	60x40x10	60x40x12	
Ausführung	1-schichtig			
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen (mm)				
Gesamtlänge	599 ± 5	599 ± 5	599 ± 5	
Gesamtbreite	399 ± 5	399 ± 5	399 ± 5	
Dicke	80 ± 5	100 ± 5	120 ± 5	
Format (cm)	60 x 40 x 8	60 x 40 x 10	60 x 40 x 12	
empfohlene Rastermaße (mm) ¹⁾	603/403	603/403	603/403	
falls Fase (mm)	keine	keine	Keine	
Stoßflächen	eben			
Konizität (mm)	ca. 2			
Oberseite	eben			
Unterseite	eben			
Seitenflächen	eben			
Farben	grau			
Oberflächenbearbeitung (nur Oberseite)	keine			
Witterungswiderstand	nach BGB RiNGB			
Biegezugfestigkeit	nach BGB RiNGB			
Abriebwiderstand	nach BGB RiNGB			
Gleit-/Rutschwiderstand	nach BGB RiNGB			

Besondere Hinweise:

Die Biegezugfestigkeit wird nach 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Wir empfehlen den Rasengitterstein vollflächig aufzulegen

Gelegentlich auftretende Ausblühungen können vorkommen.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur und der Farbintensität des Produktes können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit des Produktes.

Moderne Fertigungsmethoden, intensive Qualitätskontrollen und die enge Zusammenarbeit unserer Techniker gewährleisten eine gleich bleibend hohe Qualität.

REKERS Betonwerk GmbH & Co. KG

Portlandstr. 15 • 48480 Spelle • Tel. 05977/71-0 • Fax 05977/71-190

12. August 2010