

Landgut-Pflastersteine

Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338

Eigenschaft	Anforderung / Anmerkung			
	7/14 x 14	14/21 x 21	21 x 28	
Ausführung	2-schichtig, Vorsatzdicke ≥ 4 mm			
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen (mm)				
Gesamtlänge	69 / 139 ± 2	139 / 209 ± 2	209 ± 2	
Gesamtbreite	139 ± 2	209 ± 2	279 ± 2	
Dicke	60 ± 3	60 ± 3	60 ± 3	
Format (cm)	7/14 x 14 x 6	14/21 x 14 x 6	21 x 28 x 6	
empfohlene Rastermaße (mm) ¹⁾	Die o.g. Formate sind nur im Sortimentsverhältnis lieferbar (5 Formate je Lage)			
falls Fase (mm)	Keine Fase			
Abstandhalter	mittig ca. 2/3 der Steinbreite			
Konizität	planmäßig keine, max. 0,5 mm pro Seite			
Oberseite	planmäßig eben			
Unterseite	planmäßig eben			
Seitenflächen	planmäßig eben			
Farben	gemäß gültiger Preisliste			
Oberflächenbearbeitung (nur Oberseite)	keine			
Witterungswiderstand	Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust ≤ 1 kg/m ²			
Abriebwiderstand	Klasse 3, Kennzeichnung H			
<p>¹⁾Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).</p> <p>Besondere Hinweise</p> <p>Die zugesicherten Eigenschaften wie Biegezugfestigkeit, Abrieb- und Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.</p> <p>Ausblühungen können gelegentlich auftreten, sie beeinträchtigen aber nicht die Gebrauchstauglichkeit. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur sowie der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.</p> <p>Einsatzbereiche: Das oben näher bezeichnete Produkt ist für begehbare und befahrene Bereiche im Innen- und Außenbereich geeignet.</p> <p>Unsere Produkte und Produktionsverfahren unterliegen der Fremdüberwachung durch den Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V.</p>				

REKERS Betonwerk GmbH & Co. KG

Portlandstr. 15 • 48480 Spelle • Tel. 05977/71-0 • Fax 05977/71-190